

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Perforateur SDS-plus

GBH 2-24 DF

Puissant et polyvalent

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	790 W
Force de frappe	2,7 J
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 24 mm



Référence: 0 611 2A0 400

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	790 W
Force de frappe	2,7 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.100 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 920 tr/min
Poids	2,9 kg
Longueur	397 mm
Porte-outils	SDS-plus
Plage de perçage	
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 24 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur	6 – 14 mm
Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépans	68 mm
Ø perçage dans béton, unité d'aspiration	68 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	68 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm

Information sur les bruits/vibrations

Perçage en frappe du béton	
Valeur d'émission vibratoire ah	17.0 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Burinage	
Valeur d'émission vibratoire ah	13.0 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Accélération des travaux grâce à une progression de perçage et à une capacité de burinage élevées offertes par un moteur de 790 W et une force de frappe de 2,7 J
- Fiabilité, robustesse et grande durée de vie grâce à des composants de haute qualité et à une conception compacte
- De multiples possibilités d'application avec le stop de rotation pour les travaux de burinage
- Mandrin interchangeable pour passer rapidement du mode perçage avec percussion dans le béton au mode perçage sans percussion dans le bois et le métal
- Rotule à la base du câble (prévention des ruptures)
- Plateau de balais rotatif pour une puissance identique en rotation droite et gauche



Prix / Fourniture

Référence	0 611 2A0 400
Butée de profondeur 210 mm 1 613 001 010	✓
Chiffon	✓
Coffret de transport 2 605 438 524	✓
Mandrin automatique 13 mm 2 608 572 212	✓
Mandrin interchangeable SDS-plus 2 608 572 213	✓
Poignée supplémentaire 2 602 025 141	✓