

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Fiche de données produit



Meuleuse angulaire

### GWS 15-125 CIEPX

Système de freinage intelligent pour un travail précis et en toute sécurité

#### Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule	125 mm



Référence: 0 601 796 306

#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	2.800 – 11.500 tr/min
Puissance débitée	700 W
Filetage de la broche	M 14 x 1,5
Ø meule	125 mm
Plateau de ponçage souple, Ø	125 mm
Longueur	319 mm
Hauteur	102 mm
Poids	2,5 kg
Interrupteur	PROtection

#### Information sur les bruits/vibrations

Ponçage des surfaces (dégrossissage)	
Valeur d'émission vibratoire ah	6.0 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Ponçage avec feuille abrasive	
Valeur d'émission vibratoire ah	3.0 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

### Avantages:

- Travail agréable et efficace : puissant moteur de 1 500 W et arrêt jusqu'à 70 % plus rapide
- Le système de freinage magnétique agit efficacement indépendamment des influences extérieures (poussière, huile, etc.) et même en cas de coupure de courant
- Système de freinage sans entretien et sans incidence sur la durée de vie de l'outil et des charbons
- Haut niveau de sécurité de l'utilisateur grâce à la protection antidesserrage intégrée. L'effort de serrage est amplifié par le filetage fin spécial M 14 x 1,5 de façon à s'opposer aux efforts de freinage et à empêcher le desserrage inopiné des accessoires
- L'interrupteur PROtection peut être actionné dans diverses positions. Son relâchement entraîne l'arrêt immédiat de l'outil
- Longévité accrue grâce au refroidissement moteur direct, à la grande résistance aux surcharges et aux charbons extrêmement durants



### Prix / Fourniture

Référence	0 601 796 306
Capot de protection 1 605 510 365	✓
Clé à ergots 1 607 950 043	✓
Ecrou de serrage pour plateau de ponçage M 14 x 1,5 2 608 000 C23	✓
Ecrou de serrage rapide SDS 2 608 000 638	✓
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 2 605 703 014)	✓
Poignée supplémentaire Vibration Control 2 602 025 171	✓