

Fiche de données produit



Scie sauteuse pneumatique à mouvement pendulaire avec interrupteur homme mort

Puissante scie sauteuse avec interrupteur homme mort et système SDS pour un changement de lame simple et rapide, sans outil. Guidage sûr grâce à la poignée champignon. Différents types d'interrupteur pour chaque application.

Les caractéristiques les plus importantes

| | |
|---|------------|
| Prof. de coupe dans l'alu et les métaux non ferreux | 15 mm |
| Profondeur de coupe dans le bois | 85 mm |
| Cadence de coupe | 2400 t/min |



Référence: 0 607 561 116

Caractéristiques techniques

| | |
|---|------------|
| Prof. de coupe dans l'alu et les métaux non ferreux | 15 mm |
| Capacité de coupe dans l'acier doux | 10 mm |
| Profondeur de coupe dans le plastique | 30 mm |
| Profondeur de coupe dans le bois | 85 mm |
| Cadence de coupe | 2400 t/min |
| Puissance débitée | 400 W |
| Consommation d'air sous charge | 17,5 l/s |
| Poids selon EPTA | 1,9 kg |
| Filetage | 1/4"-NPT |
| Diamètre intérieur du flexible | 10 mm |

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Prix / Fourniture

| Référence | 0 607 561 116 |
|--|---------------|
| Clé femelle six pans cote sur plats 5 1 907 950 006 | ✓ |
| Jeu de lames de scies avec dispositif pare- éclats 2 607 010 403 | ✓ |
| Raccord de tuyau 3 603 386 013 | ✓ |
| Silencieux G 1/2 | ✓ |