



Pompe monobloc autoamorçante pour piscine avec préfiltre incorporé.  
 Corps de pompe, lanterne et couvercle du filtre en fonte avec traitement cataphorèse  
 - Turbine en fonte (en laiton sur série **NMP 32-12**)  
 Panier filtre en inox 303 - Arbre en inox 303.  
 Garniture mécanique en carbone dur / céramique / FPM.  
 Moteur 2900 tours/minute (Service continu) - Isolation classe F - Protection IP 54  
 Ipsotherme et condensateur intégrés sur version monophasée.  
**NMPM** = moteur mono 230 volts.  
**NMP** = moteur tri 230/400 volts ≤ 3.00 kW - 400/690 volts ≥ 4.00 kW.  
 Moteur triphasé haut rendement moteur IE3 à partir de 0.75 kW.  
 Température du liquide jusqu'à + 60°C.  
 Température ambiante jusqu'à + 40°C.  
 Pression finale maximum admissible dans le corps de pompe : 6 bars.  
 Hauteur d'aspiration maxi : 7 mètres.  
 Version Bronze en fin de chapitre "Surface" (page 48).  
 Exécutions spéciales sur demande.  
**NMP EI** : 1 pompe **NMP** + 1 **IMAT** monté sur la pompe en usine  
 + 1 capteur de pression (livré non raccordé).

Référence	€ HT		MOTEUR		Asp.	Ref.	Kg	m³/h	6.6	9.6	10.8	12	13.2	15	18.9	21	24						
	Standard	EI	kW	A					Femelle	l/min	110	160	180	200	220	250	315	350	400				
<b>NMP 32-12F</b>	<b>981</b>	<b>2629</b>	0.55	1.9	2"	2"	30	H m	13	12	11	10.5	10	9	-	-	-						
<b>NMPM 32-12F</b>	<b>1045</b>	-		4.5					12	11	10	9.5	9	8									
<b>NMP 32-12D</b>	<b>1011</b>	<b>2658</b>	0.75	1.9					30	H m	18	17	16	15.5	15	14	-	-	-				
<b>NMPM 32-12D</b>	<b>1058</b>	-		5.8							17	16	15	14.5	14	13	-	-	-				
<b>NMP 32-12A</b>	<b>1028</b>	<b>2674</b>	1.10	2.7							31	H m	22	21	20.5	20	19.5	18.5	-	-	-		
<b>NMPM 32-12A</b>	<b>1107</b>	-		7.4									21.5	20.5	19.5	19	18.5	17.5					
<b>NMP 32-12S</b>	<b>1068</b>	<b>2713</b>	1.50	4.3									33	H m	22.5	21.5	21	20.5	20	19	16	15	12
<b>NMPM 32-12S</b>	<b>1217</b>	-		9.2																			

PISCINE

Référence	€ HT		MOTEUR		Asp.	Ref.	Kg	m³/h	18.9	21	24	30	42	48	54	60	66			
	Standard	EI	kW	A					Femelle	l/min	315	350	400	500	700	800	900	1000	1100	
<b>NMP 50-12H</b>	<b>1079</b>	<b>2724</b>	1.10	2.7	2"1/2	2"1/2	37	H m	9	9	8.5	7.5	5.5	4.5	3	-	-			
<b>NMPM 50-12H</b>	<b>1156</b>	-		7.4					12	12	11.5	10.5	8	7	5	3.5	-			
<b>NMP 50-12G</b>	<b>1117</b>	<b>2761</b>	1.50	4.3			41.5		H m	16	16	15.5	14.5	12	10.5	8.5	6.5	5		
<b>NMPM 50-12G</b>	<b>1278</b>	-		9.2						18	18	17.5	16.5	15	13	11.5	9.5	7		
<b>NMP 50-12F</b>	<b>1220</b>	<b>3132</b>	2.20	5.3						50.5	H m									
<b>NMP 50-12D</b>	<b>1375</b>	<b>3282</b>	3.00	6.6																

Référence	€ HT		MOTEUR		Asp.	Ref.	Kg	m³/h	30	42	48	54	60	66	75	84	96	108
	Standard	EI	kW	A					Femelle	l/min	500	700	800	900	1000	1100	1250	1400
<b>NMP 65-16F</b>	<b>1889</b>	<b>3781</b>	4.00	9.6	3"	3"	79	H m	18	17	16.5	15.5	14.5	13.5	11.5	9.5	6.5	-
<b>NMP 65-16E</b>	<b>2265</b>	<b>4146</b>	5.50	10.8			92		20.5	19.5	19	18	17	16	14.5	12.5	9.5	-
<b>NMP 65-16D</b>	<b>2425</b>	<b>5018</b>	7.50	14.3			97.5		26	25	24.5	24	23	22	21	19	16	11
<b>NMP 65-16C</b>	<b>3119</b>	<b>5696</b>	9.20	18.5			121		29.5	28.5	28	27.5	27	26.5	25	23.5	20	16
<b>NMP 65-16A</b>	<b>3442</b>	<b>6009</b>	11.00	21.5			127		37.5	36.5	36	35.5	35	34	32.5	30.5	27	22

Caractéristiques avec hauteur d'aspiration de 2 à 3 mètres maximum.