

QML...D - QTL...D

Coffret électronique pour pompe(s) de surpression ou relevage

Coffret de démarrage et de protection thermique 1, 2 ou 3 pompes 230V monophasées ou 400V triphasées.

Fonctionnement : en surpression avec 1 à 3 entrées télécommande ou 1 capteur de pression avec sécurité manque d'eau temporisée (flotteur, flussostat, basse pression...).

en relevage avec 1 à 4 régulateurs de niveau ou 1 sonde piezo pour la marche des pompes + 1 régulateur de niveau pour l'alarme.

Coffret IP 54. Interrupteur général extérieur. 1 protection thermique + 1 contacteur par pompe.

⚠ Coffrets prévus pour installation en local technique. Pour une installation extérieure, prévoir une enveloppe polyester (voir options).

1 Micro-automate **MPS 3000 CALPEDA** de télécommande et de gestion avec boutons AUTO / STOP - MANU - RESET et écran de signalisation pour chaque pompe. Contact sec synthèse défaut.

QML 1D - QTL 1D Coffret de commande et de protection 1 pompe

NOUVEAU MODÈLE



Fonctionnement :

En mode surpression : 1 entrée télécommande ou 1 capteur de pression

En mode relevage : 1 ou 2 régulateurs de niveau ou 1 sonde piezo + 1 régulateur de niveau pour l'alarme.

Plage de réglage A	Référence 230 mono*	€ HT	Référence 400 tri	€ HT
1 à 12	QML/A 1D 12A-FA	415	QTL/A 1D 12A-FA	467
13 à 18	-	-	QTL/A 1D 7.5FT	1073
17 à 25	-	-	QTL/A 1D 11FT	1134

Dimensions : 200 x 255 x 110 mm.

400 x 300 x 160 mm pour version FT.

* Livré sans condensateur

QML 2D - QTL 2D Coffret de commande et de protection 2 pompes

NOUVEAU MODÈLE



Fonctionnement :

En mode surpression : 2 entrées télécommande ou 1 capteur de pression

En mode relevage : 2 ou 3 régulateurs de niveau ou 1 sonde piezo + 1 régulateur de niveau pour l'alarme.

Permutation auto + secours.

Plage de réglage A	Référence 230 mono*	€ HT	Référence 400 tri	€ HT
1 à 12	QML/A 2D 12A-FA	542	QTL/A 2D 12A-FA	604

Dimensions : 230 x 310 x 130 mm.

* Livré sans condensateur

QML 3D - QTL 3D Coffret de commande et de protection 3 pompes

NOUVEAU MODÈLE



Fonctionnement :

En mode surpression : 3 entrées télécommande ou 1 capteur de pression

En mode relevage : 3 ou 4 régulateurs de niveau ou 1 sonde piezo + 1 régulateur de niveau pour l'alarme.

Permutation auto + secours.

Plage de réglage A	Référence 230 mono*	€ HT	Référence 400 tri	€ HT
1 à 12	QML/A 3D 12A-FA	1201	QTL/A 3D 12A-FA	1201

Dimensions : 395 x 315 x 135 mm.

* Livré sans condensateur

Options pour coffret QML...D - QTL...D - V2RM ELEC

Coffret alarme GSM :	CA GSM	419
Coffret 9V pour alarme à distance :	CATP 9V	118
Coffret 230V pour alarme à distance :	CATP 230V	138
Coffret 230V pour alarme à distance :	RA 100E	219
Coffret 230V pour alarme à distance autonome :	RA 100A	426
Enveloppes polyester pour installation extérieure :		
- Pour coffrets dimensions 200 x 255 x 135 mm et 230 x 310 x 130 mm	EP 530	487
- Pour coffrets dimensions 470 x 390 x 170 mm	EP 745	995
Socles aluminium pour enveloppes polyester :		
- Socle pour EP530	SOC 530	446
- Socle pour EP745	SOC 745	515

