

VIGICAL V...S Coffret électromécanique pour pompe(s) de surpression

Coffret de démarrage et de protection thermique 1 ou 2 pompes de surpression, monophasée(s) ou triphasée(s).
 Fonctionnement de la pompe par 1 ou 2 entrées télécommande et sécurité manque d'eau temporisée (flotteur, basse pression...)
 Coffret IP 55 avec hublot transparent. 1 Protection magnéto-thermique + 1 contacteur par pompe.
 Micro-automate de télécommande et de gestion des pompes (permutation auto + secours) avec commutateurs 3 positions et leds de signalisation.
 Contact sec synthèse défaut.

VIGICAL V1S Coffret de commande et de protection 1 pompe de surpression

Fonctionnement par 1 entrée télécommande.



Plage d'intensité A	Référence 230 mono	€ HT	Référence 400 tri	€ HT
1 à 1.6	-	698	V1ST 116	698
1.6 à 2.5	-		V1ST 1625	
2.5 à 4	V1SM 254*		V1ST 254	
4 à 6.3	V1SM 463*		V1ST 463	
6.3 à 10	V1SM 6310*		V1ST 6310	
9 à 14	V1SM 914*		V1ST 914	
13 à 18	V1SM 1318*	713	V1ST 1318	713
17 à 23	-	-	V1ST 1723	853

Dimensions : 284 x 222 x 122 mm.

* Livré sans condensateur

VIGICAL V2S Coffret de commande et de protection 2 pompes de surpression

Fonctionnement par 1 ou 2 entrées télécommande. Interrupteur général extérieur.



Plage d'intensité A	Référence 230 mono	€ HT	Référence 400 tri	€ HT
1 à 1.6	-	1 166	V2ST 116	1 166
1.6 à 2.5	-		V2ST 1625	
2.5 à 4	V2SM 254*		V2ST 254	
4 à 6.3	V2SM 463*		V2ST 463	
6.3 à 10	V2SM 6310*		V2ST 6310	
9 à 14	V2SM 914*	1 209	V2ST 914	1 209
13 à 18	V2SM 1318*	1 414	V2ST 1318	1 414
17 à 23	-		V2ST 1723	1 535
20 à 25	-		V2ST 2025	1 535
24 à 32	-		V2ST 2432	1 786

Dimensions : 370 x 275 x 140 mm et

460 x 340 x 180 pour les coffrets ≤ 13 à 18A.

* Livré sans condensateur

VIGICAL V2INC

Coffret de commande et de protection 2 pompes de surpression incendie

Coffret de gestion pour système de surpression incendie RIA (Robinet d'Incendie Armé), installé en milieu E.R.P. (Etablissements Recevant du Public).
 Il est équipé d'un CPI (Contrôleur d'Isolément Permanent) par pompe, ce contrôle s'effectue lorsque les pompes sont à l'arrêt. Fonctionnement par 1 ou 2 entrées télécommande.



Plage d'intensité A	Référence 400 tri	€ HT	Référence 400 tri	€ HT
1.6 à 2.5	V2INC 1625	1 255	V2INC-CPI 1625	2 704
2.5 à 4	V2INC 254	1 255	V2INC-CPI 254	2 727
4 à 6.3	V2INC 463	1 274	V2INC-CPI 463	2 731
6.3 à 10	V2INC 6310	1 257	V2INC-CPI 6310	2 709
9 à 14	V2INC 914	1 305	V2INC-CPI 914	2 809
13 à 18	V2INC 1318	1 348	V2INC-CPI 1318	2 721
20 à 25	V2INC 2025	1 596	V2INC-CPI 2025	3 181
24 à 32	V2INC 2432	1 693	V2INC-CPI 2432	3 378
24 à 32*	V2INC C6040*	1 894	V2INC-CPI C6040*	3 878
30 à 40*	V2INC C6050*	3 878	V2INC-CPI C6050*	5 475

Dimensions : 460 x 340 x 180 mm.

Dimensions avec CPI : 460 x 450 x 160 sauf V2INC-CPI 6050 : 745 x 535 x 300

* Pour pompe série NM

Coffret alarme GSM (page 303) : CA GSM 419

Options page 303

Coffret 9V pour alarme à distance : CATP 9V 118

Coffret 230V pour alarme à distance : CATP 230V 138

