













Regenwatergebruik voor drinkwaterbesparing in woningen met dompelpomp

	SB	RWR-SPO	RWR-SQ	SMARTFLO SQE
				 <b>Top energie-efficiënte oplossing!</b>
<b>Aan / Uit sturing op basis van druk</b>	✓	✓	✓	Niet van toepassing
 <b>Geschikt voor PM 1</b>	✓ Geschikt voor alle modellen	✗	✓ Geschikt tot SQ5-25	Niet van toepassing - systeem wordt gestuurd door een drukopnemer en het stuurbord CU301
 <b>Geschikt voor PM 2</b>	✓	✓	✓	Niet van toepassing - systeem wordt gestuurd door een drukopnemer en het stuurbord CU301
<b>Constante druk</b>	✗	✗	✗	✓ control unit CU301 en drukopnemer Pt 0-6bar
<b>Technische specificaties</b>				
<b>Pomptypes</b>	SB 3-35 / SB 3 - 45	SPO 3-50B[C] /3-65B[C] SPO 5-55B[C]/5-70B[C]	SQ1-35/2-35/3-30/3-40 SQ5-15/SQ5-25/SQ5-35	SQE 2-55/ SQE 3-65 SQE5-50 / SQE 5-70
<b>Voedingsspanning</b>	1 x 220-240 V, PE, 50Hz +6%/-10%	1 x 220-240 V, PE, 50Hz +6%/-10%	1 x 200-240 V, PE, 50Hz +6%/-10%	1 x 200-240 V, PE, 50Hz +6%/-10%
<b>Voedingskabel</b>	15 meter voorzien van Schuko stekker	20 meter voorzien van Schuko stekker		40 meter - aansluiting in control unit CU 301, SQE3-65 ook met 20m beschikbaar
<b>Ingebouwde beveiligingen</b>	Ingebouwde thermische beveiliging	Ingebouwde thermische beveiliging	Over- en onderspanning Overbelastingbeveiliging Té hoge temperatuur	Over- en onderspanning Overbelastingbeveiliging Té hoge temperatuur
<b>Droogloopbeveiliging</b>	Vlotter aan de pomp, model AW of via Pressure Manager pomp model MW	Vlotter aan de pomp, model C of via Pressure Manager.	Ingebouwd in de pomp	Ingebouwd in de pomp
<b>Soft start</b>	✗	✗	✓	✓
<b>Maximaal aantal schakelingen per uur</b>	20	30	Ongelimiteerd dankzij de permanent magneet motor technologie	Ongelimiteerd dankzij de permanent magneet motor technologie
<b>Toebehoren</b>	✗ wordt geleverd met drijvende aanzuig	✗ wordt geleverd met drijvende aanzuig	RVS koelmantel met drijvende aanzuig, 96657483	RVS koelmantel met drijvende aanzuig, 96657483
<b>Persaansluiting</b>	Ø3/4" - R3/4" - Ø 1" - R1"	Rp 1 1/4"	SQ1, 2, 3: Rp 1 1/4" Rp 1 1/2"	SQ5: SQE 2, 3: Rp 1 1/4" Rp 1 1/2"
<b>Afmetingen</b>	Ø150	Voetplaat 200 x 200mm	Zie technische informatie van deze 3" pomp	Zie technische informatie van deze 3" pomp
<b>Additionele toebehoren</b>				
<b>Bijvulling van de regenwater put</b>	Op basis van niveaumeting in de regenwateropvangput door middel van een vlotterschakelaar: MWRC1, artikelnummer 96657484 met 1/2" navulset, artikelnummer 91404876			
	Op basis van niveaumeting in de regenwateropvangput door middel van een druksensor: MWRC2, artikelnummer 96657485 met 1/2" navulset, artikelnummer 91404876			

2.1

Récupération d'eau de pluie avec une pompe immergée pour faire des économies d'eau potable

	SB	RWR-SPO	RWR-SQ	SMARTFLO SQE
				 <b>Solution super économique !</b>
<b>Mise en marche/arrêt en fonction de la pression</b>	☑	☑	☑	Non d'application
 <b>Convient au modèle PM1</b>	☑ Convient à tous les modèles	☒	☑ Convient jusqu'à SQ5-25	Non d'application – le système est piloté par un capteur de pression et le coffret de commande CU301.
 <b>Convient au modèle PM2</b>	☑	☑	☑	Non d'application – le système est piloté par un capteur de pression et le coffret de commande CU301.
<b>Pression constante</b>	☒	☒	☒	☑ Unité de commande CU301 et capteur de pression Pt 0-6 bars
<b>Caractéristiques techniques</b>				
<b>Types de pompes</b>	SB 3-35 / SB 3 - 45	SPO 3-50B[C] / 3-65B[C] SPO 5-55B[C] / 5-70B[C]	SQ1-35/2-35/3-30/3-40 SQ5-15/SQ5-25/SQ5-35	SQE 2-55/ SQE 3-65 SQE5-50 / SQE 5-70
<b>Tension d'alimentation</b>	1 x 220-240 V, PE, 50Hz +6%/-10%	1 x 220-240 V, PE, 50Hz +6%/-10%	1 x 200-240 V, PE, 50Hz +6%/-10%	1 x 200-240 V, PE, 50Hz +6%/-10%
<b>Câble d'alimentation</b>	15 mètres avec fiche Schuko	20 mètres avec fiche Schuko		40 mètres – raccordement sur l'unité de commande CU 301, SQE3-65 également disponible avec 20 mètres
<b>Protections intégrées</b>	Protection thermique intégrée	Protection thermique intégrée	Surtension et sous-tension Protection contre les températures élevées	Surtension et sous-tension Protection contre les températures élevées
<b>Protection contre la marche à sec</b>	Flotteur sur la pompe modèle AW ou via gestionnaire de pression sur la pompe modèle MW	Flotteur sur la pompe modèle C ou via gestionnaire de pression	Intégré à la pompe	Intégré à la pompe
<b>Soft start</b>	☒	☒	☑	☑
<b>Nombre maximal de commutations par heure</b>	20	30	Illimité grâce à la technologie de moteur à aimants permanents	Illimité grâce à la technologie de moteur à aimants permanents
<b>Accessoires</b>	☒ Livré avec crépine flottante	☒ Livré avec crépine flottante	Chemise de refroidissement en inox avec crépine flottante, 96657483	Chemise de refroidissement en inox avec crépine flottante, 96657483
<b>Racc. de refoulement</b>	Ø3/4" - R3/4" - Ø 1" - R1"	Rp 1 1/4"	SQ1, 2, 3: Rp 1 1/4" SQ5: Rp 1 1/2"	SQE 2, 3: Rp 1 1/4" SQE5: Rp 1 1/2"
<b>Dimensions</b>	Ø150	Socle 200 x 200mm	Voir les spécifications techniques de cette pompe 3"	Voir les spécifications techniques de cette pompe 3"
<b>Accessoires additionnels</b>				
<b>Remplissage du réservoir d'eau de pluie</b>	Sur base de la détection de niveau dans le réservoir d'eau de pluie à l'aide d'un flotteur à contact : MWRC1, référence 96657484 avec dispositif de remplissage 1/2", référence 91404876			
	Sur base de la détection de niveau dans le réservoir d'eau de pluie à l'aide d'un détecteur de pression : MWRC2, référence 96657485 avec dispositif de remplissage 1/2", référence 91404876			

## RWR SB / RWR SPO / RWR SQ 3-40 / SMARTFLO SQE 3-40

### Regenwaterrecuperatiesystemen - Systemes de récupération eau de pluie

#### RWR SB : REGENWATERRECUPERATIE PAKKET / RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES

Vloeistoftemperatuur / Température du liquide:  
Aansluiting / Raccordement :

5°C => 40°C  
G 1



Code 3.74

Omschrijving / Description	Type	Art.	Euro
SB 3-35 MW onderwaterpomp / pompe immergée <b>OF</b>	<b>SB3-35 MW</b>	<b>97 68 67 02</b>	<b>573,00</b>
SB 3-45 MW onderwaterpomp / pompe immergée <b>OF</b>	<b>SB3-45 MW</b>	<b>97 68 67 06</b>	<b>603,00</b>
SB 3-35 AW onderwaterpomp / pompe immergée <b>OF</b>	<b>SB3-35 AW</b>	<b>97 68 67 03</b>	<b>579,00</b>
SB 3-45 AW onderwaterpomp / pompe immergée <b>OF</b>	<b>SB3-45 AW</b>	<b>97 68 67 07</b>	<b>610,00</b>
+			
Pressure Manager 1 - 1.5 <b>OF</b>	<b>PM1 1,5</b>	<b>96 84 86 93</b>	<b>120,40</b>
Pressure Manager 1 - 2.2 <b>OF</b>	<b>PM1 2,2</b>	<b>96 84 86 93</b>	<b>120,40</b>
Pressure Manager 2 - 1-5	<b>PM2 1-5</b>	<b>96 84 86 93</b>	<b>120,40</b>

#### RWR SPO : REGENWATERRECUPERATIE PAKKET / RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES

Vloeistoftemperatuur / Température du liquide:  
Max. systeemdruk / Pression maxi. du système:  
Aansluiting / Raccordement :

0°C => 40°C  
10 bar  
Rp 1 1/4"



Code 3.74

Omschrijving / Description	Type	Art.	Euro
Aanzuigkit met / Kit d'aspiration avec :			
* Flexibele buis / Tuyau flexible			
* Zuigkorf / Crépine d'aspiration			
* Terugslagklep / Clapet anti-retour			
Elektr. drukregelaar + beveiliging / Pilotage automatique + protection			
SPO met 20 m kabel / SPO avec 20m de câble	<b>RWR kit SPO 3-50</b>	<b>96 61 19 69</b>	<b>864,70</b>

#### RWR SQ 3-40 : REGENWATERRECUPERATIE / RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES

Omschrijving / Description	Type	Art.	Euro
Onderwaterpomp / Pompe submersible SQ3-40	<b>Kit RWR SQ</b>	<b>96 16 09 08</b>	<b>1.307,90</b>
Met 30 m kabel, Kabelklem, manometer, Press control PC 15 & drukvat			
Avec 30 m câble, attache câble, manomètre, Press control PC 15 & réservoir			



Code 3.74

#### SMARTFLO SQE 3-40 : REGENWATERRECUPERATIE / RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES


Omschrijving / Description	Type	Art.	Euro
Onderwaterpomp / Pompe submersible SQE3/40			
Met 30 m kabel & kabelklem / Avec 30 m cable & attache câble			
Afsluiter / Vanne 3/4			
Sensor kit / Kit sensor PT 0-6 bar			
Besturingseenheid CU301 / Coffret de commande CU301			
Ketel & manometer / Réservoir et manomètre	<b>Kit RWR SQE</b>	<b>96 51 01 57</b> + <b>96 52 45 04</b> + <b>96 16 08 74</b>	<b>1.677,10</b>



Code 3.74

#### SQ - SQE : TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

Omschrijving / Description	Type	Art.	Euro
Koelmantelpakket met drijvende aanzuig	<b>Pack CJ</b>	<b>91 07 22 72</b>	<b>641,20</b>
Chemise de refroidissement avec crépine flottante			



Code 3.74

**Automatisch bijvulling regenwatertank (MWRC1/2) : p. 102**  
**Remplissage automatique du réservoir d'eau de pluie (MWRC1/2) : p. 102**

**Meer toebehoren : p. 101 => 102**  
**Plus accessoires : p. 101 => 102**