

## FLOVAREM



Une conception nouvelle de réservoir avec tube passant, dédié à l'installation avec PRESSCONTROL ou produit similaire.



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
FLOVAREM 3L	50	300003	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduit le nombre de démarrages en cas de faible débit ou de petites fuites.</li> <li>• Fonction antibélier.</li> <li>• Pression maxi. : 10 bars.</li> <li>• Prégonflage : 1,5 bar.</li> <li>• Dimensions en mm : A = 238 - B = 187 - Ø = 162</li> </ul>
FLOVAREM 8L	60	300008	

## NOUVEAU



## ELECTROVAREM

Associant une gestion électronique et un réservoir à membrane de 3 litres, l'ELECTROVAREM 3 L présente les avantages suivants :

- Diminution des arrêts/départs de la pompe à faible débit ou en cas de fuite.
- Réglage en façade de 3 pressions de redémarrage en fonction du pré gonflage du réservoir.
- Limitation de la pression maxi en fonction du pré gonflage (fonction similaire à un pressostat).
- Réserve d'eau utile de 1,5 litre environ.
- Fonction anti-bélier.
- 3 redémarrages automatiques après manque d'eau : 10 min - 20 min - 30 min.

TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
ELECTROVAREM 3 L/12 A	150	416035	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mono 230 V - 50/60 Hz - 1,5 kW - 12 A.</li> <li>• Pression maxi : 10 bars.</li> <li>• Température maxi : 60 °C - Raccords 1" M.</li> <li>• Livré avec manomètre.</li> </ul>

## AUTOMATISMES POUR POMPES DOMESTIQUES

À ASSOCIER AVEC UN RÉSERVOIR PRESSION À VESSIE OU DIAPHRAGME.



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
Supplément pré-équipement PRED-MONO	69	410503	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprend : contacteur-mano précâblé, manomètre, raccord 3 voies.</li> <li>• Concerne : JET 82 M - JET 102 M - JET 112 M - JET 132 M - JET 151 M (voir pages 12 et 13).</li> </ul>



KIT D'AUTOMATISME POUR RÉSERVOIRS À VESSIE de 8 à 60 litres	79	415000	<p>Kit destiné à automatiser une pompe domestique en Mono 230 V, jusqu'à 1 CV composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 contacteur-mano câblé avec sécurité de manque d'eau incorporée et levier de réarmement, 1 manomètre de contrôle de pression, 1 clapet anti-retour.</li> <li>À associer avec un réservoir à vessie de 8 à 60 litres (pages 102 et 103).</li> <li>Se monte sur le refoulement de la pompe.</li> </ul> <p>AVANTAGES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protège la pompe contre un manque d'eau (coupe la pompe si la pression chute anormalement).</li> <li>- Réserve d'eau évitant la mise en route immédiate de la pompe en cas de faible fuite.</li> <li>- Évite tout excès de pression à faible débit.</li> <li>- Pression de service réglable (maxi. 4,5 bars).</li> </ul>
-------------------------------------------------------------	----	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------