

TRAVERSÉES DE PAROI



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
TRAVERSÉE DE PAROI + BOUCHON + JOINT PLAT			• En polypropylène et joints en EPDM.
Ø 1/2"	13	356102	
Ø 3/4"	14	356103	
Ø 1"	15	356104	
Ø 1" 1/4	17	356105	
Ø 1" 1/2	19	356106	
Ø 2"	22	356107	
TRAVERSÉE DE PAROI SEULE			• En PVC.
Ø 25 - 1"	8,50	356114	
Ø 50 - 2"	13,00	356117	
Ø 63 - 2" 1/2	21,00	356118	
N Ø 75 - 3"	35,00	356119	

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
JOINT DN 110	9,00	355274	• Joints à lèvre permettant le raccordement étanche de manchons et tuyaux. • Pour cuves aériennes et à enterrer. • Utiliser scie cloche Ø 114 mm.
JOINT DN 100	9,00	355247	• Utiliser scie cloche Ø 102 mm.
JOINT DN 75	7,50	355238	• Utiliser scie cloche Ø 79 mm.
JOINT DN 63	7,00	355243	• Utiliser scie cloche Ø 70 mm.
JOINT DN 50	6,50	355246	• Utiliser scie cloche Ø 54 mm.

POMPES À MAIN



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
POMPE A80	155	450500	• Pompe manuelle auto-amorçante jusqu'à 8 mètres. • Permet l'amorçage de toutes les pompes de surface. • Facilite la formation de la "poche" d'un pieu piqué. • Débit 20 à 30 litres/minute. • Raccord M 1" 1/4. • Diamètre du corps : 80 mm.
CHAPEAU SOCLE	125	450501	• Pour montage avec pompe ci-dessus. • Se raccorde à l'aspiration de la pompe. • À fixer au sol.
POMPE RÉTRO + SOCLE	400	450502	• Pompe rétro, aspirante auto-amorçante à sec avec son socle en fonte. • Diamètre aspiration 33/42. • Débit 30 à 40 litres/minute. • Balancier orientable. • Hauteur totale : 1,36 mètre - Poids total : 32 kg.