

TRAITEMENTS PISCINE

POMPES DOSEUSES

Pompes doseuses péristaltiques (tube de pompe Santropène) pour piscines familiales, parfaitement silencieuses.

Mise en place très facile grâce au kit de pose très complet y compris les colliers de prise en charge en diamètre 50 mm.

Réglage très simple : étalonnage avec un seul réactif, uniquement 2 boutons.

Fiabilité importante : sonde spécifique double jonction, durée de vie plus longue.

Une gamme complète avec pompe PH seule, pompe REDOX seule ou panneau double pompe.



POMPE PH

Pompe péristaltique pour le dosage des produits acides uniquement.

Dosage proportionnel à l'approche du point de consigne (évite de dépasser le pH demandé).

Étalonnage semi-automatique de la valeur pH = 7.

Affichage digital de la valeur de pH mesuré.

Pompe pré-réglée à pH : 7,3.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Débit l/h	Pression maxi. bar	Tension V	Consommation électrique (W)	Volume piscine maxi. m ³
POMPE PH (pH moins, acide)	122051	374	1	1	1~230	35	120



POMPE REDOX

Pompe pour le dosage du chlore : mesure du REDOX.

Dosage proportionnel à l'approche du point de consigne.

Étalonnage semi-automatique d'une valeur de 468 Millivolts.

Programmation entre 300 Mv et 900 Mv.

Lecture directe en Mv de la valeur du REDOX.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Débit l/h	Pression maxi. bar	Tension V	Consommation électrique (W)	Volume piscine maxi. m ³
POMPE RX (chlore liquide)	122061	374	3	1	1~230	35	100



PANNEAU POMPES PH - REDOX

Panneau préformé et câblé avec 2 pompes doseuses PH et REDOX.

Grande facilité de réglage avec étalonnage sur une seule solution tampon.

Porte-sonde avec filtre 50µ lavable, raccordement en diamètre 8 x 12 mm.

Vanne d'isolement et robinet d'eau fourni en série.

Débit pompe PH : 1,5 l/h.

Débit pompe REDOX : 3 l/h.

Dimensions du panneau : l 450 x h 510 mm.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Pression maxi. bar	Tension V	Consommation électrique (W)	Volume piscine maxi. m ³
Panneau PH-RX	122065	1 144	1	1~230	70	100