

## Puzzi 200

Nettoyeur par injection/extraction pour une utilisation professionnelle ou privée. Équipé d'une prise pour PW 10 et d'un dispositif de dosage pour le produit anti-mousse.

### Équipement:

- Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée 2.5 m
- Suceur sol métal avec coude et tube d'aspiration alu
- Prise pour tête de lavage PW 10
- Dosage de l'agent anti-mousse
- Câble d'alimentation 7.5 m
- Rangement pour les tablettes de détergent

Référence: 1.193-101.0



### Caractéristiques techniques

Rendement surfacique (m <sup>2</sup> /h)	45
Débit d'air (l/s)	54
Dépression (mbar/kPa)	220/22
Débit d'injection (l/min)	2
Pression d'injection/Pression dynamique (bar)	2-2,5
Réservoir eau propre/sale (l)	10-9
Puissance turbine (W)	1250
Puissance pompe (W)	2 x 40
Puissance moteur brosse (W)	-
Poids (kg)	12,1
Dimensions (L x l x H) (mm)	665x320x435

## Puzzi 200

### Détails

#### Description

Injecteur/extracteur professionnel pour moyennes surfaces. Le réservoir à eau propre doté d'un élément filtrant autorise des périodes de travail prolongées et protège la pompe contre les impuretés. L'habillage robuste et compact réalisé dans une matière synthétique longue durée donne un appareil léger et facile à transporter. Deux grandes roues et deux roulettes assurent une excellente maniabilité. Les boutons-poussoirs pour les modes injection et aspiration sont disposés de façon pratique sur le dessus de l'appareil. Le dôme d'aspiration transparent facile à enlever permet de contrôler en permanence le résultat de l'aspiration, un réservoir à produit anti-moussant dans le capot assure une utilisation optimale du réservoir d'eau sale. Module pompe et turbine convivial monté sur caoutchouc. Réservoir à eau sale de 9 litres qui s'enlève simplement.

---

#### Equipements et avantages :

Approbation TÜV/GS, homologation nationale et internationale Niveau élevé de sécurité et de qualité Deux boutons-poussoirs : pulvérisation - aspiration Confort d'utilisation, module pompe/turbine monté sur caoutchouc démontable Facilite l'entretien, facile à changer, très silencieux Deux roues et deux roulettes Facile à tirer même sur des marches, très maniable Dôme d'aspiration transparent Contrôle de la puissance d'aspiration pour l'extraction Espace de rangement pour RM 760 Tabs Détergents toujours à portée de main Filtre de protection turbine remplaçable La turbine est protégée des dommages dus à la poussière Habillage compact réalisé en matière synthétique polypropylène solide avec poignée Antichoc, incassable, anti-rouille, léger, facile à transporter Pompe à piston oscillant protégée contre la marche à vide Haut rendement, sans maintenance, sans problème Porte-accessoires sur le guidon (suceur sol et suceur à main) Transport aisé, bien rangé Prise 24 volts pour la tête de lavage PW 30 Basse tension de sécurité, dispositif de verrouillage fiable de la fiche Réservoir eau sale 9 l Amovible, facile à transporter et à vider Turbine d'aspiration by-pass deux vitesses testée en marche continue Puissance d'aspiration élevée pour l'extraction, faible humidité résiduelle

---

---

## Accessoires optionnels

### Adaptateur pour surface dure

#### Adaptateur sols durs pour suceur so

Pour suceur sol 4.130-127 et 4.130-394

Référence 4.762-220.0



---

#### Adaptateur sols durs pour suceur à main

Pour suceur à main 4.130-116

Référence 4.762-219.0



---

### Flexibles d'injection/extraction

#### Flexible d'injection/extraction

Flexible d'injection/extraction complet avec robuste coupleur rapide en matière synthétique, longueur 4 m

Référence 6.391-411.0



---

#### Sprüh-Saugschlauch

Coupleur synthétique complet, ancienne réf. 4.440-351

Référence 6.390-270.0



---

#### Sprüh-Saugschlauch

Coupleur synthétique complet

Référence 6.390-216.0



## Puzzi 200

### Injecteurs/extracteurs

#### Fahrwagen

Référence 6.962-259.0



#### Raclette caoutchouc

Pour adaptateur surface dure pour suceur à main 4.762-219

Référence 6.959-283.0



#### Raclette caoutchouc

Pour adaptateur surface dure pour suceur sol 4.762-220

Référence 6.959-116.0



#### Suceur spécial marches

Démontable, coupleur synthétique, tube alu court

Référence 4.130-128.0



#### Kit nettoyage vitres

Se raccorde au flexible d'injection-extraction sur les puzzi 8/1 C, puzzi 100 et 200

Longueur du flexible 2 m

Référence 2.638-778.0



## Puzzi 200

### Nettoyeurs par injection/extraction

#### Fenster- und Wanddüse

également en remplacement du T 171

Référence 4.130-119.0



#### Bodendüsen

Démontable, coupleur synthétique robuste, tube acier inox

Référence 4.130-081.0



### Suceurs à main

#### Suceur à main

puzzi 100/200/300

Référence 4.130-116.0



#### Suceur à main

Pour le nettoyage des lamelles verticales, avec coupleur synthétique

Référence 4.130-083.0



### Suceurs pour tapis de pierre

#### Suceur tapis de pierre / surfaces dures

Démontable, coupleur rapide matière synthétique, suceur sol pour liquides (métal) avec insert buse d'injection

Référence 4.130-117.0



## Puzzi 200

### Suceurs sol

#### Suceur sol

Démontable, coupleur matière synthétique, tube alu

Référence 4.130-127.0



#### Suceur sol métal

Démontable, coupleur rapide matière synthétique, tube alu, embout métal

Référence 4.130-394.0

