

# JARDI - BETTY

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com  
www.motralec.com

## ELECTROPOMPES AUTO-AMORÇANTES JET PORTABLES

**PRINCIPE** : Centrifuge auto-amorçante à jet Venturi.

**UTILISATION** :

- Pour liquides propres.
- Idéales pour les installations d'arrosage mobiles.
- Température du liquide: 40°C maxi.
- Température ambiante: 40°C maxi.

**CONSTRUCTION** :

- Série JARDIFONTE et BETTY : corps fonte, diffuseur-éjecteur NORYL et roue en laiton ou NORYL (pour 1CX, 1AX, 10HX).
- Série JARDINOX : corps inox AISI 304, roue et diffuseur-éjecteur NORYL.
- Série BATINOX : corps inox AISI 304, roue et diffuseur-éjecteur NORYL.

Pompes monophasées uniquement, avec protection thermique incorporée.

**EQUIPEMENTS** : JARDIFONTE ET JARDINOX.

Poignée de transport avec raccords + pré-câblage électrique.

**EQUIPEMENTS** : BETTY 3.

Chassis poignée + pré-câblage électrique + raccord plastique 2 pièces Ø 20 mm.

► Attention : plus d'interrupteur bipolaire lumineux M/A sur tous les modèles.

**EQUIPEMENTS** : BATINOX.

Chassis de transport + coude + pré-câblage électrique lg 5 m.



JARDINOX



BETTY 3X



JARDIFONTE

Désignation	Code	€ Prix HT	kW		Q = débit en m3/h											
					0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	
Jardifonte 1CX	A2E1A05		0.37		35	27	24	21	19	17	15	13				
-				H	41	31	27	24	22	20	17	15				
Jardinox 1B	A2M1A10		0.50		47	38	34	31	29	26	22	19				
Jardifonte 1AX	A2E1A15		0.60	M	56	45	41	37	33	30	25	22				
Betty 3X	A2E1B10				56	45	42	37	33	30	25	22				
Jardifonte 10HX	A2E1A20		0.75	T	46	41	39	37	35	32	28	25	22	21	19	
Jardifonte 10H	A2E1A30		1.10													
Jardinox 10H	A2M1A20															
Jardifonte 10M	A2E1A40		0.75													
uniquement monophasé					H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)											

Tuyauteries d'aspiration longueur 7 m.		€ Prix HT														
KIT ASP 22 Crépine plastique 1" 26/34 M	X6A0011															
KIT ASP 22 Crépine laiton 1" 26/34 M	X6A0015															
KIT ASP 30 Crépine laiton 1" 1/4 33/42 M	X6A0022															




**BATINOX**

Désignation	Code	€ Prix HT	kW	H	Q = débit en m3/h											
					0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	
Batinox 15M	A2M1110		1.10	M	55	50	48	46	44	41	36	34	31	29	27	
monophasé					H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)											