



Avantages

Insonorisés et capotés
Portables et compacts
Bien équipés



SANS PLOMB DOMESTIQUE

OHV



230V - 50 Hz

Valise Insonorisée



INSONORISÉ



RI 700i

OHV

Puissance Maxi : 1,65 kW
Moteur Robin EH09-2 - 85,8 cm³
Sécurité manque d'huile
Sortie 12 V + Disjoncteur 12 V
Mise au ralenti automatique



91 dB(A)



4 L



L 490 x
I 295 x
H 445 mm



20,5 kg



4 h



Équipements standards :

- Lampe témoin de charge
- Témoin de surcharge
- Témoin manque d'huile
- Témoin d'économie d'énergie
- Interrupteur du groupe



INSONORISÉ

SX 2500

OHV

Puissance Maxi : 2,2 kW
Moteur Robin EH17 - 172 cm³
Sécurité manque d'huile
Sortie 12 V + Disjoncteur 12 V + Voltmètre



89 dB(A)



4,2 L



4 h



42 kg



L 550 x
I 325 x
H 450 mm

Système Inverter

L'arrivée de l'électronique dans les groupes électrogènes ROBIN SUBARU , donne 3 avantages essentiels :

1. Plus léger : jusqu' à 7 kg de moins ! Un quart du poids en moins !
2. Niveau sonore : jusqu' à 5 dB(A) de moins !
3. Meilleure qualité de courant : Moins de 1% de variation de fréquence !

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / je-mail : service-commercial@motralec.com

Valise Insonorisée

inverter

R 1700 i

SX 2500

Puissance Maximum ISO 8528	1,65 kW	2,2 kW
Puissance Maximum $\cos \varphi = 0,8$	2,05 kVA	2,7 kVA
Puissance Sonore CEE (LWA)	91 dB(A)	89 dB(A)
Pression Acoustique à 7 m	66 dB(A)	64 dB(A)
Tension Nominale	230 V Monophasé	
Type de l'Alternateur	Inverter	Sans bague ni balais, 2 pôles, auto-excité, isolation F/H
Régulation de Tension	Électronique	Condensateur
Fréquence	50 Hz	
Prise Monophasée 230 V - 10/16 A	2	1
Sortie 12 V	•	•
Disjoncteur Thermique 12 V	•	•
Mise au ralenti automatique	•	x
Modèle du Moteur	EH 09 -2 DH	EH 17 DH
Type du Moteur	4 Temps essence OHV	
Refroidissement	Par air	
Puissance Maximum Ch - tr/min	2,8 - 3600	6 - 4000
Cylindrée	85,8 cm ³	172 cm ³
Carburant	Essence sans plomb 95	
Capacité du Réservoir	4 litres	4,2 litres
Autonomie à la puissance continue	4 h	4 h
Démarrage Lanceur	Lanceur à décompresseur automatique	
Sécurité Manque d'Huile Électronique	•	•
Châssis	Capotage insonorisé avec poignée de portage	
Roulettes de transport	x	•
Dimensions LxIxH (mm)	490 x 295 x 445	550 x 325 x 450
Dimensions Emballage LxIxH (mm)	570 x 370 x 510	590 x 400 x 500
Poids (Net à Sec / Brut Emballé)	(20,5 / 24) kg	(42 / 45) kg

Alternateur

Moteur



Exemple d'applications conseillées

Ampoules / Chauffage	1600 W	1700 W
Halogènes / Néons	2 x 500 W	2 x 500 W
Outils électroportatif sans variateur	1200 W	1500 W
Compresseur	500 W	500 W
Moteur électrique à vide	2/3 Ch	2/3 Ch
Poste à souder sans onduleur	non	non

Ces consommations électriques sont indicatives et ne sont pas cumulables. Tenir compte des valeurs réelles pour le choix du groupe électrogène.

- : En Série
- : En option
- x : Non disponible sur ce modèle



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / ie-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com