

ACCESSOIRES

ÉLECTRIQUES

> COFFRETS DE COMMANDES ET DE PROTECTION

⇒ RELEVAGE « LIFT »

- Gestion d'une ou de deux pompes en installation fixe : puisard inondé ou fosse sèche.
- Surveillance de niveau et protection moteur(s) contre les surintensités, les surcharges thermiques et la marche à sec.

● Coffret MS-LIFT



PLAGE D'INTENSITÉ EN A	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION S14	P. U. HT
1,5 à 12	2539750	S-CTRL-MS-L-1x4kW-M-DOL	556 €
	2539751	S-CTRL-MS-L-1x4kW-T4-DOL	556 €

- Pour pompes submersibles jusqu'à 4 kW.
- Pour 1 pompe :
 - prévoir 2 régulateurs de niveaux (flotteur)
 - réseau d'alimentation : indifférent, Mono 230 V et Tri 400 V.

PLAGE D'INTENSITÉ EN A	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION S14	P. U. HT
1,5 à 12	2539754	S-CTRL-MS-L-2x4kW-M-DOL	699 €
	2539755	S-CTRL-MS-L-2x4kW-T4-DOL	699 €

- Pour 2 pompes :
 - prévoir 3 régulateurs de niveaux (flotteur)
 - réseau d'alimentation : selon coffret, modèle Mono 230 V et Tri 400 V.

● YN3000



PLAGE D'INTENSITÉ EN A	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION S14	P. U. HT
0,3 à 12	2522869	YN 3112 M	1 307 €
0,3 à 10	2522870	YN 3112 T4	1 307 €
0,3 à 12	2522871	YN 3212 M	2 053 €
0,3 à 10	2522872	YN 3212 T4	2 053 €

- Réseau d'alimentation : Mono 230 V ou Tri 400 V.
- Pour pompes submersibles (jusqu'à 10 A)
 - YN3100 : pour 1 pompe, prévoir l'interrupteur à pression d'air :
IPAE 0-1m Réf. 2519924 (10 m) ou Réf. 2519925 (30 m) ou Réf. 2519926 (50 m)
 - YN3200 : pour 2 pompes, prévoir l'interrupteur à pression d'air :
IPAE 0-1m Réf. 2519924 (10 m) ou Réf. 2519925 (30 m) ou Réf. 2519926 (50 m).

M : Monophasé 230 V - T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz

● Coffret de commande encastrable COF-LIFTSON



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION S14	P. U. HT
2515154	COF-LIFTSON S-V-408/1.5T4-NP	906 €

- Gestion d'un module de relevage LIFTSON S modèle T4-NP (modèle câble nu).
- Coffret encastrable pour installation sur cloison.