

1

ARMOIRE DE COMMANDE AQUATEC 2

Installation intérieure pour poste de relevage collectif :

- Coffret électromécanique en polyester
- Protection et d'asservissement de 2 groupes électro-pompes, assurant toutes les fonctions nécessaires à une station de relevage
- Protection des moteurs par magnéto thermique
- Permutation automatique alternée de chaque groupe électro-pompe
- Mise en parallèle des 2 groupes en cas de sur-débit
- Report de la fonction sur un groupe en cas de défaillance de l'autre
- Signalisation sur afficheur par message digital rétro éclairé
- Interrupteur général extérieur
- Commutateur Auto/O/manu fugitif, de chaque groupe à l'extérieur sur le côté du coffret
- Asservissement par 3 régulateurs de niveaux dont une d'alarme
- Sectionneur général
- Contact sec pour report d'alarme
- Presses étoupes auto-serrant
- Confort de câblage
- Coffret mis en « test fonction » après fabrication

Mono - Réf : 000512

Tri - Réf : 000514



les + produit

- ▶ Coffret électromécanique à affichage digital
- ▶ Fonctions intuitives.

2

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

REPORT D'ALARME 24V

Coffret : 430 x 305 x 150 mm

Réf : 000960



ARMOIRE PROTELEK

Armoire permettant de protéger le coffret de commande

Armoire : 600 x 400 x 230 mm
Socle : 400 x 300 x 230 mm

ARMOIRE

Réf : 001427

SOCLE

Réf : 002797

