

SANICOMPLI 400

VERSION SIMPLE POMPE

hors-sol

simple
& double
pompes

EAUX CHARGÉES

1

PRÉSENTATION

Ce groupe de relevage (1 pompe) pour les maisons individuelles est très polyvalent. Il a été pensé pour faciliter la manutention (faible poids), un montage peu encombrant et une mise en œuvre facile.

L'installation submersible permet en règle générale une installation dans les pièces à risque d'inondations.

Le coffret de commande doit être installé dans une pièce bien ventilée et non inondable.

CARACTÉRISTIQUES :

- Poste de relevage spécial « entrée très basse » à partir de 13 cm
- Pompe Vortex passage 70 mm
- Clapet anti-retour intégré
- Coffret de commande et d'alarme
- Poste entièrement submersible
- Équipement complet prêt à brancher



Coffret de commande
et alarme



CONFORME
EN 12050-1

Réf : 000174

Fil d'eau d'arrivée jusqu'à +13 cm du sol

Entrée possible sur 3 côtés



Clapet anti
retour intégré

Très faible
encombrement

Pompe vortex à grand
Ø de passage 70 mm

les + produit

- ▶ Gros passage DN 70 mm
- ▶ Pas de terrassement
- ▶ Fil d'eau d'arrivée très bas
- ▶ Facile à installer
- ▶ Grande qualité des matériaux

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Collecteur PE env. 64 L
- Entrée DN 100
- Hmax = 7 m*
- Qmax = 48 m3/h
- Hauteur = 66 cm
- Largeur = 65 cm
- Profondeur = 55 cm
- Poids = 70 Kgs