

## FICHE TECHNIQUE CALIPSO Parasols chauffants



**CALIPSO INOX CLASSIQUE**  
(existe en version rétractable)



**CALIPSO INOX PRO\***



**CALIPSO PYRAMIDE**

**CARACTERISTIQUES COMMUNES :**

Puissance réglable, surface de chauffe d'environ 20m<sup>2</sup>, 2 roulettes de déplacement, autonomie (bouteille de propane de 13 kg) 14 à 35 h, coupure gaz par thermocouple anti basculement double sécurité, certifié CE.

**CARACTERISTIQUES :**

- Réflecteur en Aluminium (Ø79 cm)
- Allumage piezzo
- Container et mât inox

**APPLICATIONS**

- Événementiel, restaurant, bar, terrasses, jardins
- Ateliers, garages, chantiers de constructions, marchés

**CARACTERISTIQUES :**

- Réflecteur en Aluminium (Ø88 cm)
- Allumage piezzo électronique (pile)
- Table et porte-bouteille amovible
- Embase, mât et brûleur inox

**CARACTERISTIQUES :**

- Réflecteur, structure en aluminium
- Allumage piezzo électronique
- Portes en acier gris
- flamme danse dans un tube en verre



Tête brûleur



Porte avec cadenas\*



Chaîne de sécurité\*




Porte-bouteille\*

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / DIMENSIONS ET POIDS

Modèle	Puissance (kW)		Consommation gaz max (kg / h)		Surface de chauffage (m <sup>2</sup> / h)		Gaz	Allumage	Usage	Sécurité	Référence
	3-8	0.4-0.9	20	2580-6880	4300-6880	Kcal / h					
Calipso Inox Classique	3-8	0.4-0.9	20	2580-6880	4300-6880	Propane	Piezzo	Extérieur	Thermocouple	99CALIPCLA	
Calipso Inox Rétractable	5-8	0.4-0.9	20	4300-6880	Propane	Piezzo	Extérieur	Thermocouple	99CALIPINOX		
Calipso Inox Pro	5-14	0.4-0.9	20	4300-12040	Propane	Piezzo	Extérieur	Thermocouple	99CALIPPRO		
Calipso Pyramide	4.5-9.3	0.3-0.6	15	3870-8000	Propane	Piezzo	Extérieur	Thermocouple	99CALIPPYR		

Dimensions appareil monté (en cm)

	B	C	KG
Calipso Inox Classique	60	230	17
Calipso Inox Rétractable	57	220	20
Calipso Inox Pro	60	230	34
Calipso Pyramide	60	220	30



Dimensions emballage compris (en cm)

	L	B	H	KG
	80	28	78	18
	20	80	78	21
	34	8	92	35
	138	62	33	33