





FLOTTEURS


Eaux chargées


| | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <p>FLOTTEUR À BILLE 3 FILS Homologué 20(8) A à 250 V Température : de 0 à + 70°C Pression 3.5 bars IP 68</p>  | Livré avec Câble PVC - HO5VVF 3 x 1 | | | |
| | Longueur de câble | | | |
| | 5 mètres | 10 mètres | 15 mètres | 20 mètres |
| | AQUA 5 | AQUA 10 | AQUA 15 | AQUA 20 |
| | 46 | 68 | 93 | 122 |

| | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|
| <p>CONTRE-POIDS</p>  | Pour série AQUA | | | |
| | LEST | | | |
| | 13 | | | |


| | | | | | |
|---|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| <p>FLOTTEUR À BILLE 3 FILS Homologué 10(8) A à 250 V Température : de 0 à + 50°C Pression 1 bar IP 68</p>  | Livré avec Câble Néoprène - HO7RNF 3 x 1 | | | | |
| | Longueur de câble | | | | |
| | 2 mètres | 5 mètres | 10 mètres | 20 mètres | 30 mètres |
| | FBM 2 | FBM 5 | FBM 10 | FBM 20 | FBM 30 |
| | 25 | 34 | 52 | 89 | 125 |


| | | | | | |
|---|----------------|--|--|--|--|
| <p>CONTRE-POIDS</p>  | Pour série FBM | | | | |
| | LEST-CLIPSABLE | | | | |
| | 19 | | | | |


| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| <p>FLOTTEUR EAUX CHARGÉES Homologué 16(6) A à 250 V Température : de 0 à + 85°C Densité fluide : 0.70 à 1.15 Pression 5 bars - IP 68</p>  | Totalement écologique - Contacts argent/nickel (sans plomb ni mercure) | | | | |
| | Livrés avec Câble Néoprène - HO7RNF 3 x 1 - Longueur du Câble - 10 mètres | | | | |
| | MECA ECO 10 | | | | |
| | 178 | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------|--|
| <p>FLOTTEUR À BILLE 3 FILS Homologué 10(4) A à 250 V Température : de 0 à + 70°C Pression 1 bar IP 68</p>  | Livré avec Câble PVC - 3 x 0,75 | | | |
| | Longueur de câble | | | |
| | 10 mètres | | 20 mètres | |
| | AQUA XL 10 | | AQUA XL 20 | |
| | 107 | | 150 | |


Eaux claires

| | | | | |
|---|--|----------|-----------|-----------|
| <p>FLOTTEUR À BILLE 3 FILS Homologué 10(8) A à 250 V Température : de 0 à + 50°C Pression 1 bar IP 68</p>  | Livré avec Câble Néoprène - HO7RNF 3 x 1 | | | |
| | Longueur de câble | | | |
| | 2 mètres | 5 mètres | 10 mètres | 20 mètres |
| | FB 2 | FB 5 | FB 10 | FB 20 |
| | 20 | 31 | 49 | 86 |

| | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|
| <p>CONTRE-POIDS</p>  | Pour série FB et FBM | | | |
| | CP 1 | | | |
| | 3 | | | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|
| <p>FICHE POUR COMMANDE À DISTANCE</p>  | Fiche double-fonction 250V - 16A | | | |
| | FCD | | | |
| | 47 | | | |

Liquides spécifiques

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>FLOTTEUR POUR LIQUIDES À BASE D'HUILE ET D'ACIDE Double revêtement HR HY (Hypalon) Homologué 16(6) A à 250 V Température : de 0 à + 90°C Densité fluide : 0.80 à 1.10 Pression 4 bars - IP 68</p>  | Livré avec Câble Néoprène - HO7RN8-F 3 x 1 | | | |
| | Longueur du câble | | | |
| | 10 mètres | | | |
| | MECA HR-HY 10 | | | |
| | 320 | | | |